

Rolltor
ST100 MP





Technische Informationen

Baugrösse bis Breite max. 10000 mm
Baugrösse bis Höhe max. 5500 mm
Sondermasse auf Anfrage

Absturzsicherung

Die serienmässig eingebaute Abrollsicung entspricht den strengen EKAS- und SUVA-Richtlinien Nr. 1511 sowie der höchsten Sicherheit der Europa-Norm EN 13241-1 und verhütet, im Falle eines defekten Antriebs, Unfälle. Produktgarantie gemäss SIA bzw. SEV für Elektroantriebe.

Notbetätigung

Mechanisch über aufsteckbare Handkurbel.

Rolltor

Dieses Rolltor erlaubt einen wirtschaftlichen Abschluss als Trennung von Verkaufsflächen in Galerien und Einkaufszentren.

Die Torblätter sind aus auswechselbaren horizontalen mikroperforierten Lamellen. Durch die gelochten Lamellen ist eine Durchsicht möglich, ohne dass ein direkter Zugriff in den Raum gewährt wird.

Befestigung

Die Tore laufen in vertikalen seitlichen Führungsschienen aus verzinkten Stahlprofilen und werden hinter dem Sturz auf einer Wickelwelle aufgerollt. Der seitliche Platzbedarf ist sehr gering. Ohne Ballenverkleidung.

Oberflächen

Die mikroperforierten Torlamellen sind aus verzinktem Stahlblech, Alublech walzblank, eloxiert oder thermolackiert lieferbar. Perforierung R3T4 mit 24% Lichteinfall.

Führung

U Profil, verzinkt:
50 x 30 mm für Breiten bis max. 5000 mm,
70 x 35 mm für Breiten bis max. 7000 mm,
100 x 35 mm für Breiten ab 7000 mm.

Antrieb

Rohrachs Antrieb 230V für wenig Bewegungen pro Tag oder 400V Antrieb für grosse Tore. Schaltkasten mit Drucktaster Auf - Ab mit Dauerkontakt (Totmann), Notstop. Auskuppelbar für manuelle Bewegungen von innen oder aussen mit Handkurbel.

Bedienung

Totmannsteuerung mit Drücker.

Optionen

- Diverse Impulsgeber
- Impulssteuerung Auf - Ab, mit Einklemmsicherung
- AKKU, Notstromversorgung für Rohrantrieb 230 V,
- Farben, pulverbeschichtet in RAL/NCS oder eloxiert nach Farbmuster.
- Weiteres Zubehör nach Absprache

Stawin AG
Dättlikonerstrasse 5
Postfach
8422 Pfungen
Tel +41 52 234 02 02
Fax +41 52 234 02 01
www.stawin.com
info@stawin.com

Stand Februar 2007 / Technische Änderungen vorbehalten

STAWIN 
Industrie- und Sicherheitstore