

Übersicht vertikale Schnellauftore

Tortyp	ST5830-M	ST5830-S230	ST5830-S
Technische Daten			
Max. Torgrösse (BxH) in mm	4200 x 4600	5000 x 5000	6000 x 6000
Öffnungsgeschwindigkeit V/max	1,7 m/sek	1,7 m/sek	2,9 m/sek
Schliessgeschwindigkeit V/max	0,8 m/sek	0,8 m/sek	0,8 m/sek
Windlast	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 3
Windsicherung	Gleitklötze mit Kugellagern	Gleitklötze mit Kugellagern und Windverband	Gleitklötze mit Kugellagern und Windverband
Verwendung als Aussen-/Innentor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sichtfenster von 1300 bis 2200 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crash- Einrichtung	<input type="checkbox"/> Optional Rückstellschraube	<input type="checkbox"/> Optional Rückstellschraube	<input type="checkbox"/> Optional Rückstellschraube
horizontale Torblattspannung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
flexible Unterschiene	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Notöffnung über	<input checked="" type="checkbox"/> GG	<input checked="" type="checkbox"/> GG	<input checked="" type="checkbox"/> USV
Torsteuerung	Pro-Z-230 / TS971	Pro-Z-230 / TS971	Pro-F / TS971
Stromzuleitung	230V, 50 Hz 1 Ph/N/PE min. 2,5 mm ²	230V, 50 Hz 1 Ph/N/PE min. 2,5 mm ²	400V, 50 Hz 3 Ph/N/PE min. 2,5 mm ²
Absicherung	16 Ah-K	16 Ah-K	16 Ah-K
Nothandkurbel am Motor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nothandkette am Motor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Berührungslose Schliesskantensicherung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Frequenzumrichter Technologie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Potentialfreie Kontakte	2	2	2
Offenhaltezeit einstellbar 1-300 Sek.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenteile Alu, eloxiert E6EV1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Edelstahl-Ausführung V2A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abdeckhaube Alu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schleusensteuerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bedruckter Torbehang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Optional Fliegengitter-Behang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausführungen	Industrie,Bugs, Escape, Crash-Protect, Food, Vision, Totmann, Schräger Boden	Industrie, Bugs, Food, Vision, Totmann, Schräger Boden, Wind (Serie)	Industrie, Bugs, Food, Vision, Totmann, Schräger Boden, Wind (Serie)

Legende:

= Grundausrüstung

= lieferbar

= nicht lieferbar

USV = Pufferbatterie / GG = Gegengewichtstechnik

