

Übersicht vertikale Schnellauftore

Tortyp	ST5830-L	ST5830-M	ST5830-S
Technische Daten			
Max. Torgrösse (BxH) in mm	3000 x 3000	4200 x 4600	7000 x 7000
Öffnungsgeschwindigkeit V/max	1,2 m/sek	1,7 m/sek	2,9 m/sek
Schliessgeschwindigkeit V/max	0,8 m/sek	0,8 m/sek	0,8 m/sek
Windlast	Klasse 0	Klasse 2	Klasse 3
Verwendung als Aussentor	☒	☑	☑
Torblattfarben	blau	blau, grün, rot, gelb, grau, orange, weiss	blau, grün, rot, gelb, grau, orange, weiss
Modulares Torblatt	☒	☒	☒
Sichtfenster von 1300 bis 2200 mm	■	■	■
Crash- Einrichtung	softbar	man. Crash oder Crash Protect	man. Crash
horizontale Torblattspannung	☒	☑	☑
Lüftungsquerschnitt	■	■	■
Behangabschluss	flexibel	Alu mit Crash	Alu mit Crash
Bodengummi	☒	grau oder gelb	grau oder gelb
Zugfederunterstützung	☒	☒	☒
Notöffnung über	■ USV	■ GG	■ USV
Torsteuerung	Blu-S-230	Pro-Z-230 / TS971	Pro-Z-230 / TS971
Stromzuleitung	230V	400 / 230V	400 / 230V
Antrieb	ETME	ETME / GFA	ETME / GFA
Nothandkurbel am Motor	☑	☑	☑
Nothandkette am Motor	☒	■	■
Berührungslose Schliesskantensicherung	☒	☑	☑
Frequenzumrichter Technologie	☑	☑	☑
Digitale Endschalter	☑	☑	☑
Potentialfreie Kontakte	2	2	2
Offenhaltezeit einstellbar 1-300 sek	☑	☑	☑
Seitenteile Alu, eloxiert E6EV1	☑	☑	☑
Edelstahl-Ausführung V2A	☒	■	■
Andeckhaube Alu	■	■	■
Trafo für 24V Impulsgeber	☑	☑	☑
Schleusensteuerung	☒	■	■
Bedruckter Torbehang	☒	■	■
Design Fenstergestaltung	☒	☒	☒

Legende:

- ☑ = Grundausstattung
- = lieferbar
- ☒ = nicht lieferbar

USV = Pufferbatterie / GG = Gegengewichtstechnik

Stawin AG
Dättlikonerstrasse 5
Postfach
8422 Pfungen
Tel +41 52 234 02 02
Fax +41 52 234 02 01
www.stawin.com
info@stawin.com



Stand Oktober 2016 / Technische Änderungen vorbehalten

STAWIN 
Industrie- und Sicherheitstore